



# AEROPEINTURE

Peinture de protection et de finition



Tous  
matériaux



## APPLICATIONS

- S'utilise en peinture de finition et/ou de protection de toutes surfaces acier.
- Compatible avec la plupart des matériaux.
- Utilisable pour travaux de décoration intérieurs ou extérieurs.
- Faire un essai préalable sur une petite surface peu visible.

## MISE EN OEUVRE

- Sur métaux : dérouillés, dégraissés, décalaminés.
- Sur métaux non ferreux : après préparation de la surface, appliquer au préalable un primaire.
- Sur autres supports : préparer soigneusement la surface à peindre en fonction de son état d'origine.
- Agiter fortement avant emploi. Pulvériser à environ 25 cm par couches croisées. Attendre 10 minutes entre 2 couches.

## AVANTAGES

- Peinture à pouvoir couvrant élevé.
- Conditionnement en aérosol.
- Intérieur / extérieur, résistante aux intempéries.
- Fabriquée en France.
- Aspect brillant.
- Résines alkydes.
- 7 RAL disponibles :
  - 1004 jaune
  - 1015 ivoire
  - 3000 rouge
  - 5002 bleu
  - 7001 gris
  - 9005 noir
  - 9010 blanc
- Séchage en 2 heures.
- Nettoyage des outils au white spirit.
- Aérosol à conserver à température ambiante.

## TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE ET SECURITE

- Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d'opérations de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité.
- Formulation déposée au centre antipoison : 01 45 42 59 59 (ORFILA).
- Pour toute demande de support technique, vous pouvez nous contacter par e-mail : [contact@cchimitec.fr](mailto:contact@cchimitec.fr) ou par tél : 05.59.53.98.28