



Continental
CHIMITEC

FICHE TECHNIQUE



NEOCLIM

Mousse dégraissante et bactéricide polyvalente
Agréé contact alimentaire



APPLICATIONS

- Circuits de climatisation (individuels, collectifs, automobiles...)
- Installations frigorifiques / Pompes à chaleur
- Multi surfaces

MISE EN OEUVRE

- Agiter l'aérosol puis pulvériser le produit à 20 cm directement sur la zone à nettoyer. Laisser le produit pénétrer et agir pendant au moins 15 minutes.
- Si le produit doit stagner dans le bac ou la goulotte d'évacuation des condensats, il est conseillé de rincer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de l'eau. Sinon il n'est pas nécessaire de rincer.
- S'il s'agit de surfaces au contact de produits alimentaires, rincer à l'eau potable.

- Ne pas pulvériser à proximité d'appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement hors tension. Attendre au moins 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

AVANTAGES

- Dégraissant des surfaces d'échange de chaleur (ailettes des batteries)
- Formulation à base de composés d'ammonium quaternaire et d'un dérivé de diamine
- Matière active conforme à la norme :
> BACTERICIDE EN1276 (5 minutes de contact à 20°C)
- Compatible avec tous les matériaux plastiques, polymères, élastomères, métaux
- Soluble dans l'eau en toutes proportions
- Conditionnement en aérosol de 650 ml (500ml nets)
- Produit fabriqué en France (norme ISO 9001)

TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE ET SECURITE

- Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d'opérations de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité
- Produit à stocker hors gel.
- Pour toute demande de support technique, vous pouvez nous contacter par e-mail : contact@cchimitec.fr ou par tél : 05.59.53.98.28.