



Continental
CHIMITEC

FICHE TECHNIQUE



PROMPTLY CO2

Dégrippant et lubrifiant

APPLICATIONS

- Robinets, serrures, mandrins, boulons, démarreurs, câbles...
- Toutes pièces mécaniques en général rouillées et/ou bloquées

MISE EN OEUVRE

- Pulvériser directement sur les pièces à traiter.
- Laisser pénétrer et agir quelques instants.
- Renouveler si nécessaire jusqu'au déblocage des pièces mécaniques.

AVANTAGES

- Dégrippant
- Désoxydant
- Lubrifiant
- Déblocage de tout assemblage en évitant la cassure (vis et écrous par exemple)
- N'attaque pas le métal ni les peintures
- Produit non acide et non basique
- Conditionnement en aérosol de 400 ml net
- Fabriqué en France selon la norme qualité ISO 9001

TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE ET SECURITE

- Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d'opérations de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité
- Pour toute demande de support technique, vous pouvez nous contacter par e-mail : contact@cchimitec.fr ou par tél : 05.59.53.98.28.