



Continental
CHIMITEC

FICHE TECHNIQUE



SECURIT BULLES EP

Détecteur de fuites de gaz

Produit avec épaississant

APPLICATIONS

- Contrôle d'étanchéité des circuits, tuyauteries et raccords
- Détection des fuites d'air et de gaz

MISE EN OEUVRE

- Agiter l'aérosol avant utilisation.
- Pulvériser directement sur la zone à contrôler (à environ 15 cm).
- La fuite est caractérisée par l'apparition de bulles.
- Rincer et nettoyer si nécessaire.

AVANTAGES

- Produit épais et très peu coulant
- Compatible avec tous les matériaux
- Contient un additif anti-corrosion
- Aérosol utilisable en toutes positions
- Produit non dangereux et ininflammable
- Conditionnement en aérosol de 400 ml net
- Fabriqué en France selon la norme qualité ISO 9001

TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE ET SECURITE

- Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels et doit être utilisé dans le cadre d'opérations de maintenance ou de rénovation en se conformant à la fiche de données de sécurité
- Pour toute demande de support technique, vous pouvez nous contacter par e-mail : contact@cchimitec.fr ou par tél : 05.59.53.98.28.